

PL-6KDT



Cầu nâng đậu xe

SKU# 5175154

Sức nâng 12,000 lb Cầu nâng đậu xe song song với sàn nâng độc lập

VIMET CORP

H64 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM

Tel: 028 38 38 38 88 - 035 247 2468

CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐỂ XE CÓ SỨC CHỨA 2 Ô TÔ THÀNH NHÀ ĐỂ XE CHỨA ĐƯỢC TỚI 4 Ô TÔ MỘT CÁCH AN TOÀN

PL-6KDT là cầu nâng đỡ xe kiểu song song trong nhà- ngoài trời đồng thời bốn phương tiện trong khung cầu nâng 236,5" x 21 1" x 12 3,75". Xilanh thủy lực kép và cáp nâng hỗ trợ gia cố hai sàn nâng. Các dây cáp được định hướng bên trong cầu nâng.

Thang máy này được thiết kế để sử dụng cho bất kỳ ai có bốn phương tiện và gara rộng để chứa chúng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy thiết bị này phù hợp tốt như thế nào với nhiều kích cỡ nhà để xe khác nhau. Trong không gian phù hợp, PL-6KDT có thể được sử dụng vô cùng thuận tiện cho mục đích thương mại hoặc ở khu dân cư

Mô tả

- Sức nâng mỗi điểm cầu nâng đỡ xe là 6000 lb
- Phù hợp cho ô tô, xe tải nhẹ, xe máy và ATVs
- Kết cấu dầm chữ I và kênh C chắc chắn
- Tích hợp dừng bánh xe
- Tấm sàn nâng rộng cho độ ổn định tối đa.
- Đệm kê bánh trước và bánh sau
- Cấu trúc phần trên có lớp tĩnh điện siêu bền
- Xilanh thủy lực kép với cáp treo thép kiên cố
- Cấu trúc thép vững chắc
- Hệ thống điện/ thủy lực đáng tin cậy
- Sàn nâng siêu rộng để giữ an toàn cho các phương tiện phía dưới.
- Dễ dàng điều khiển.
- Đường kính pulley lớn giúp giảm tải ở cáp
- Tốc độ nâng nhanh
- Tính năng của cáp máy bay kiên cố 3/8"
- Trục con lăn 1,25" chắc chắn
- Khóa an toàn đa vị trí trong mỗi trụ
- Sàn nâng được thiết kế chống trượt
- Nút nhấn xả khí an toàn
- Chốt cáp độc lập dự phòng
- Điều khiển vị trí điện



Thông số kỹ thuật

Sức nâng	6,000 lbs. (2,722 kg)
Chiều rộng tổng thể	211" (5,352 mm)
Chiều dài tổng thể	236.5" (6,008 mm)
Chiều cao tổng thể	123.75" (3,140 mm)
Sàn ở vị trí thấp nhất	9" (230 mm)
Sàn ở vị trí cao nhất	89" (2,261 mm)
Chiều rộng giữa các trụ	185,5" (4,715 mm)
Chiều rộng sàn nâng	82" (2,086 mm)
Chiều dài sàn nâng	152" (3,862 mm)
Khoảng sáng gầm xe	93" (2,374 mm)
Khóa vị trí	1 / Tùy chỉnh
Tổng thời gian nâng	30 giây
Motor	220 VAC / 60 Hz / 1Ph

Không phải tất cả các mẫu cầu nâng BendPak đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của ANSI/ALI ALCTV-2017 hoặc ANSI/UL 201. Tham khảo www.autolift.org để biết danh sách đầy đủ hoặc liên hệ với BendPak qua contact@bendpak.com.