

PL-6KT

Cầu nâng đậu xe

SKU# 5175154

Sức nâng 18,000 lb Cầu nâng đậu xe 3 công/ Sàn nâng độc lập



VIMET CORP

H64 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM

Tel: 028 38 38 38 88 - 035 247 2468

CẦU NÂNG ĐẬU XE PHÙ HỢP NHẤT VỚI SỐ TIỀN BẠN BỎ RA

Cầu nâng đỗ xe ba chiều PL-6KT là một trong những thiết bị đỗ xe hiệu quả nhất từng được thiết kế. Điểm mấu chốt trong thiết kế của nó là cấu trúc bốn cột được sắp xếp hợp lý giúp cả ba bộ nâng không có các trụ xung quanh, giúp cho việc ra vào các phương tiện đang đỗ trở nên an toàn và dễ dàng hơn bao giờ hết

Thang máy đỗ xe này cũng hữu ích không kém trong các khu để xe dân cư lớn và khu thương mại. Các bãi đậu xe thành phố và các cửa hàng đang tìm kiếm thêm chỗ đậu xe không cần lãng phí tiền mua nhiều thang máy có thể phù hợp hoặc thậm chí không phù hợp với không gian của họ. Thang máy rộng gấp ba lần là cách hiệu quả nhất để biến ba điểm đỗ thành sáu.

Mô tả

- Sức nâng mỗi điểm cầu nâng đỗ xe là 6000 lb
- Phù hợp cho ô tô, xe tải nhẹ, xe máy và ATVs
- Kết cấu dầm chữ I và kênh C chắc chắn
- Tích hợp dừng bánh xe
- Tấm sàn nâng rộng cho độ ổn định tối đa.
- Đệm kê bánh trước và bánh sau
- Cấu trúc phần trên có lớp tĩnh điện siêu bền
- Xilanh thủy lực kép với cáp treo thép kiên cố
- Cấu trúc thép vững chắc
- Hệ thống điện/ thủy lực đáng tin cậy
- Sàn nâng siêu rộng để giữ an toàn cho các phương tiện phía dưới.
- Dễ dàng điều khiển.
- Đường kính pulley lớn giúp giảm tải ở cáp
- Tốc độ nâng nhanh
- Tính năng của cáp máy bay kiên cố 3/8"
- Trụ con lăn 1,25" chắc chắn
- Khóa an toàn đa vị trí trong mỗi trụ
- Sàn nâng được thiết kế chống trượt
- Nút nhấn xả khí an toàn
- Chốt cáp độc lập dự phòng
- Điều khiển vị trí điện



Thông số kỹ thuật

Sức nâng 6,000 lbs. (2,722 kg)

Chiều rộng tổng thể 308" (7,834 mm)

Chiều dài tổng thể 236.5" (6,008 mm)

Chiều cao tổng thể 123.75" (3,140 mm)

Sàn ở vị trí thấp nhất 9" (230 mm)

Sàn ở vị trí cao nhất 89" (2,261 mm)

Chiều rộng giữa các trụ 283" (7,197 mm)

Chiều rộng sàn nâng 82" (2,086 mm)

Chiều dài sàn nâng 152" (3,862 mm)

Khoảng sáng gầm xe 93" (2,374 mm)

Khóa vị trí 1 / Tùy chỉnh

Tổng thời gian nâng 30 giây

Motor 220 VAC / 60 Hz / 1Ph

Không phải tất cả các mẫu cầu nâng BendPak đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của ANSI/ALI ALCTV-2017 hoặc ANSI/UL 201. Tham khảo www.autolift.org để biết danh sách đầy đủ hoặc liên hệ với BendPak qua contact@bendpak.com.